

Igepa Tyvek

Highlights

- >>> Auch im nassen oder angeritzten Zustand hohe Reißfestigkeit
- >>> Wasserfest, haltbar bis 6 Monate im Außenbereich bei Verwendung von Pigmenttinten

	Technische Angaben
Materialbeschreibung	Reißfestes Polyethylen-Spinnvlies (Tyvek), bedruckbar mit allen gängigen wasserbasierten Dye- und Pigmenttinten
Anwendungen	Rollbanner mit papierähnlichem Aussehen, für Innen- und Außenanwendungen
Farbe	weiß matt
Materialstärke	270 μ (+/- 15%), 105 g/m ²
Weißgrad (Minolta CR300)	L* 97,5 a* 0,1 b* -0,1 (+/- 1,5)
Lagerung	In Originalverpackung bei 20°C bis 35°C und 30-65% relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitung	Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität der Druckergebnisse sollte das Produkt bei 30-65% relativer Feuchte und 10-35°C gelagert und verarbeitet werden. Feuchtigkeit in Verbindung mit hohen Temperaturen beeinträchtigt die Lebensdauer des Produktes und führt zu etwas schlechteren Druckergebnissen.
Druckereignung	Geeignet für alle gängigen Dye -und Pigmenttintendruckern
Besonderheit	Wasserfest, haltbar bis 6 Monate im Außenbereich bei Verwendung von Pigmenttinten
Verfügbare Abmessungen	91,4 cm x 30 m (LBCO-TYR914-30) 127,0 cm x 30 m (LBCO-TYR127-30)

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktbeschreibung laut Herstellerangaben.