

# MasterJet Outdoor Vinyl

## Highlights

- >>> Kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat (bis 3 Monate)
- >>> PVC-Folie weiß, mit mattem mikroporösem Top-Coating, permanent selbstklebend
- >>> Instant-Dry



	Technische Angaben
Material	Weich-PVC-Folie, mit permanentem Klebstoff, mit Silikonpapier abgedeckt, hervorragende Bildqualität mit wasserbasierenden UV- und Dye Tinten
Farbe	weiß matt, opak
Materialstärke	80 µm (+/- 10%)
Formbeständigkeit	verklebt auf Stahl, kein messbare Schrumpfung in Querrichtung, in Laufrichtung <0,4mm
Verklebetemperatur	Mindestens +10°C
Temperaturbeständigkeit	Verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C keine Veränderung
Klebstoff	Polyacrylatdispersion, permanent
Reißfestigkeit längs / quer	min. 19MPa / min. 19MPa
Anwendungen	Für großformatige Präsentationsdrucke im Innen- und Außenbereich. Ideal für Untergründe, die nicht absolut plan sind (Rundungen, Profile usw.) übliche Anwendung sind Schilder, Messestände, POP, Banner usw.
Verarbeitung	Für den Außeneinsatz wird die Verwendung von Pigmenttinten empfohlen. Ohne Laminierung beträgt die Wetterbeständigkeit ca. 3 Monate. Aushangzeiten bis zu 2 Jahren werden durch Verwendung eines geeigneten Laminats mit Versiegelung der Kanten erreicht.
Besonderheit	Kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat (bis 3 Monate)
Verfügbare Abmessungen	91,4 cm x 30 m (LFI-MOVR914-30) 106,7 cm x 30 m (LFI-MOVR106-30) 127,0 cm x 30 m (LFI-MOVR127-30) 137,0 cm x 30 m (LFI-MOVR137-30) 152,4 cm x 30 m (LFI-MOVR152-30)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 08|2015