

Igepa Smooth Roll-Up PP

Highlights

- >>> Gute Kratzfestigkeit
- >>> Reflexarme Oberfläche
- >>> Brillante Farbwiedergabe

	Technische Angaben
Material	Reißfester Displayfilm aus Polypropylen, weiß matt mit grauer Rückseite für hohe Opazität. Mikroporöse Beschichtung!
Farbe	Weiß matt mit grauer Rückseite
Stärke / Grammaturn	~230 µm / ~215 g/m ²
Optische Dichte	2,0
Anwendung	Roll-Up-Systeme, Bannerständer, Indoor-Banner, Outdoor-Displays
Druckverfahren	Geeignet zur Bedruckung wasserbasierten Tintensystemen, sowie mit Latex-Tinten. Wir empfehlen vor dem Einsatz einen Eignungstest für Material, Drucker und Tinte durchzuführen.
Hinweis	Druck ausreichend lange trocknen lassen!
Laminieren	Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche Abrieb oder anderen mechanischen Beanspruchungen, Verschmutzungen oder Feuchtigkeitseinwirkungen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist. Der Oberflächenschutz muss dabei kantenbündig oder mit Kantenschutz ausgeführt werden. Mit Dye-Tinte bedruckt, muss das Material zur Erhöhung der Licht- und Wischfestigkeit - auch im Innenbereich - grundsätzlich laminiert werden.
Hinweis zur Haltbarkeit	Der zu beklebende Untergrund muß staub-, fettfrei und bei Neulackierungen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unserer Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen.
Abmessungen	91,4 cm x 40 m (LFQ-SRUR914-40) 106,7 cm x 40 m (LFQ-SRUR106-40)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand 09|2013