

MasterGuard OneVision Cast

Highlights

- Speciální laminace pro perforované fólie MasterJet S OneVision pro okenní grafiku
- Vhodné pro potisk latexovými inkousty
- Litá PVC laminace

	Technická specifikace
Materiál	Litá PVC fólie
Barva	Transparentní, lesklá
Liner	Jednostranně silikonizovaný čirý polyester, 30 µm +/- 10%
Lepidlo	Solventní, polyakrylátové, permanentní
Tloušťka (bez lineru)	50 µm +/- 10%
Pevnost lepidla (konečná přilnavost)	vysoká
Aplikační teplota	> +10°C
Servisní teplota (středoevropské klima, nalepeno na hliníku)	od -10°C do +110°C
Odolnost vůči chemikáliím	Žádný efekt
Životnost	Závisí na základní fólii a zamýšleném použití!
Aplikace	Speciální laminace pro okenní grafiku, s UV ochranou
Poznámky	Dodržujte prosím pokyny pro zpracování! Laminujte pouze za studena!
Rozměry	106,0 cm x 50 m (LI-MGOVCR106-50) 137,2 cm x 50 m (LI-MGOVCR137-50) 152,0 cm x 50 m (LI-MGOVCR152-50)

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout nezávazné informace o produktech a jejich možném použití. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Veškeré informace jsou bez záruky Stav k 1/2025.