

MasterGuard Trend Gloss

Highlights

- CO₂ neutrální
- PVC-free
- Laminace chrání velkoformátové digitální tisky
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Kompatibilní s laserem

	Technická specifikace
Materiál	PP fólie, 60 µm
Barva	Transparentní, lesklá
Liner	Bílý glasinový papír, 63 g/m ²
Lepidlo	Polyakrylátové, permanentní
Tloušťka (bez lineru a lepidla)	0,06 mm
Pevnost lepidla na nerezové oceli (po 24 hod.)	Průměrná hodnota 11 N / 25 mm
Aplikační teplota	> +10°C
Servisní teplota (středoevropské klima, nalepeno na hliníku)	od -40°C do +80°C (beze změny)
Rozměrová stálost (FTM14)	Žádné měřitelné smrštění v podélném a příčném směru
Skladovatelnost	Cca 2 roky (v originálním balení při 20°C a 50% relativní vlhkosti)
Aplikace	Určena pro laminaci digitálně potištěné fólie MasterJet E 200 Trend uvnitř i venku.
Pokyny pro zpracování	Vzhledem k velkému počtu možných aplikací a různým metodám tisku, které se při jejich výrobě používají, je pro zpracovatele nezbytné ověřit vhodnost ochranných laminací „MasterGuard Trend“ pro konkrétní tiskovou zakázku.
Rozměry	137,0 cm x 50 m (LI-MGT-GR137-50) 160,0 cm x 50 m (LI-MGT-GR160-50)

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout nezávazné informace o produktech a jejich možném použití. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Veškeré informace jsou bez záruky Stav k 1/2021.