

DIGITAL.silk

Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier / Silk mat fully coated woodfree digital paper

Grammatur / Basis Weight ISO 536 g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
Dicke / Thickness ISO 534 µm	73	80	92	104	120	136	165	215	270	325
Spez. Volumen / Spec. Volume ISO 534 cm ³ /g	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,83	0,86	0,90	0,93
Glätte / Smoothness Bekk ISO 5627 s	500	500	500	450	400	350	300	200	150	100
Glanz / Gloss Gardner ISO 8254-1 %	max 40	max 40	max 45	max 45	max 45	max 45				
Helligkeit / Brightness (Illuminant D65) ISO 2470 %	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opazität / Opacity ISO 2471 %	92,5	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0	min 98,0

Ziel-Produktionswerte Stand August 2014
Target production values updated August 2014



Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

FSC® Mix-zertifiziert / FSC® Mix certified,
HP Indigo-zertifiziert / HP Indigo certified 90 - 350 g/m²
Für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 90 - 350 g/m²
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Hinweis

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien.
Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.

Advice

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich,
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung
Regional variations in specifications may apply;
please contact your local Igepa Sales office for more information