

# IGEPA FloorPrint Plus R10

## Highlights

- Besonders starke und robuste Folie
- Brandschutzzertifikat
- Geeignet für Promotionsinsätze von bis zu 6 Monaten
- Strukturierte Oberfläche

	Technische Angaben
<b>Material</b>	PVC-Folie, 200 µm, weiß, matt
<b>Liner</b>	einseitig silikonisiertes Kraftpapier
<b>Farbe</b>	weiß matt
<b>Kleber</b>	Dispersions-Polyacrylat, grau, ablösbar
<b>Verklebetemperatur</b>	> +10° C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20° C bis +140° C
<b>Scherfestigkeit</b>	sehr hoch
<b>Klebkraft</b>	8 N/25mm (FINAT FTM1), Endhaftung: 13 N/25mm (FINAT FTM1)
<b>Außenhaltbarkeit</b>	bis zu 3 Monate
<b>Druckverfahren</b>	Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten. Eine Prüfung auf Eignung zwischen Medien, Druckern und Tinten ist vor der Verwendung immer empfehlenswert.
<b>Lagerung / Lagerhaltbarkeit</b>	24 Monate für nicht weiter verarbeitetes Material bei folgenden Lagerbedingungen: - Lagerung bei einer Temperatur von 20-25° C (+/-2° C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-50% (+/-5%). - Der Lagerbereich muss trocken und sauber sein. - Das Material in der Original-Verpackung aufbewahren, um es vor Staub und Verschmutzung zu schützen. - Vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen
<b>Abmessungen</b>	137,0 cm x 30 m (SFQ-FPPR137-30)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 04|2025