

Igepa Phototexx SK

Highlights

- Brillante Farbwiedergabe
- Schnelle Trocknung
- Keine Reflektionen

	Technische Angaben
Material	100% Polyestergewebe selbstklebend, einseitig beschichtet
Farbe	Satin weiß
Grundgewebe	100% Polyestergewebe, 230 g/m ² , 240 µm
Klebstoff	Acryl UV-hot melt, hohe Beständigkeit gegen Wärme und Wasser
Liner	Ton beschichtetes Papier, 80 g/m ²
Endprodukt	100% Polyestergewebe selbstklebend, satin weiß
Gewicht	340 g/m ²
Schältest 180° Methode FTM1	Nach 20 Minuten: 1,1 N/25 mm Nach 4 Stunden: 1,1 N/25 mm Nach 24 Stunden: 1,2 N/25 mm
Eigenschaften	Hohe Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse Schnelle Trocknung Brillante Farbwiedergabe Keine Reflektion auf der bedruckbaren Oberfläche Geeignet für die Wanddekoration
Anwendungsbereich	Kunstdrucke, Wanddekoration im Innenbereich
Haltbarkeit	Für den mittelfristigen Haltbarkeitsbereich, abhängig von der Druckfarbe
Tinten	Eco Solvent, Solvent, Latex, UV
Laminieren	Es wird empfohlen, die Druckoberfläche vor Abrieb, Feuchtigkeit oder anderen mechanischen Einflüssen zu schützen. Das Druckbild sollte mit geeigneten Flüssiglaminaten geschützt werden.
Lagerung	Es wird empfohlen, nach dem Druck die Restrolle aus dem Plotter zu entfernen und in der Originalverpackung kühl und trocken zu lagern.
Hinweis	Leichte Farbabweichungen können von Produktion zu Produktion auftreten
Abmessungen	137,0 cm x 20 m (SWQ-PSKR137-20)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 05|2024