

MasterGuard Floor Graphics

Highlights

- Hochwertiger Oberflächenschutz
- Entwickelt für die Fussbodenwerbung
- Rutschhemmungsklasse R10 nach DIN 51130



	Technische Angaben
Material	Hochwertige, strukturierte Weich-PVC-Folie, transparent
Farbe	Transparent, matt
Abdeckmaterial	Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 75 g/m ²
Haftklebstoff	Solvent Polyacrylat, permanent haftend, transparent
Klebkraft auf Stahl (24 h)	mind. 12 N / 25 mm (Durchschnittswert), AFERA 5001 (Messmethode)
Anwendungsbereich	Für den Oberflächenschutz für die Fussbodenwerbung oder POP-UP Displays. Erfüllt die Rutschhemmungsklasse R10 nach DIN 51130.
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	240 µm
Einsatztemperatur	von -40° C bis +80° C
Verklebungstemperatur	min. 8 °C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung	bis zu 12 Monate im Innenbereich Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen während der Anwendung ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.
Zertifikate	Rutschhemmungsklasse R10 nach DIN 51130 Brandverhalten nach EN 13501-1 klassifiziert mit Cfl - s1
Lagerfähigkeit (in Originalverpackung, bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	12 Monate
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung)
SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste von besonders besorgniserregenden Substanzen (SVHC, Substances of Very High Concern) aufgeführt sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table , zuletzt aktualisiert am 24.01.2024). Weiterhin sind im Produkt keine Stoffe vom Anhang XIV der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten.

MasterGuard Floor Graphics

Abmessungen

105,0 cm x 50 m (LI-MGFGR105-50)

137,2 cm x 50 m (LI-MGFGR137-50)

152,4 cm x 50 m (LI-MGFGR152-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand 02|2025