

Igepa SolPrint 100 glänzend/matt

Highlights

- >>> Kostengünstige Lösung für den kurzfristigen Einsatz
- >>> Hohe Dimensionsstabilität

| | Technische Angaben |
|--|--|
| Material | Kalandrierte PVC-Folie mit transparentem Kleber |
| Farbe | weiß glänzend oder weiß matt |
| Materialstärke (ohne Schutzpapier) | 100 µm +/- 10% |
| Abdeckmaterial | Einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 135 g/m ² +/- 10% |
| Klebstoff | glänzend + matt: Polyacrylat, permanent haftend matt: Polyacrylat, ablösbar |
| Klebkraft (FINAT TM 2, nach 24h, rostfreier Stahl) | 9N/25 mm (Druchschnittswert) |
| Verklebetemperatur | Mindestens +10° C |
| Temperaturbeständigkeit | -30° C bis +120° C |
| Haltbarkeit | 3 Jahre (unbedruckt, Lagerbedingungen beachten!) |
| Druckverfahren | Geeignet zur Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Tinten oder UV-Tinten. Wir empfehlen vor dem Einsatz einen Eignungstest für Material, Drucker und Tinte durchzuführen. |
| Anwendung | Kurzfristige Werbemaßnahmen im Innen- und Außenbereich |
| Hinweise | Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss trocken, frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Untergründen durchzuführen. Des Weiteren sind die Verarbeitungshinweise zu beachten. |
| Trockenzeit | Es wird empfohlen, die gedruckten Grafiken vor der Weiterverarbeitung - wie z.B Laminieren - mindestens 24 Stunden zu trocknen. Hierzu sollte die Folie abgewickelt oder zumindest gelockert werden. |
| Abmessungen | 105,0 cm x 50 m (SFQ-SP100GR105-50RL), weiß glänzend permanent 137,0 cm x 50 m (SFQ-SP100GR137-50RL), weiß glänzend permanent 160,0 cm x 50 m (SFQ-SP100GR160-50RL), weiß glänzend permanent 105,0 cm x 50 m (SFQ-SP100MR105-50RL), weiß matt permanent 137,0 cm x 50 m (SFQ-SP100MR137-50RL), weiß matt permanent 160,0 cm x 50 m (SFQ-SP100MR160-50RL), weiß matt permanent 105,0 cm x 50 m (SFQ-SP100MAR105-50RL), weiß matt ablösbar 137,0 cm x 50 m (SFQ-SP100MAR137-50RL), weiß matt ablösbar 160,0 cm x 50 m (SFQ-SP100MAR160-50RL), weiß matt ablösbar |

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02|2023