

IGEPA MasterJet S 500

Highlights

- Prémiová univerzální fólie
- Pro dlouhodobou venkovní reklamu
- S certifikací B1
- S vynikajícím poměrem cena/výkon

	Technická specifikace
Materiál	Polymerická PVC fólie
Barva	Bílá lesklá Transparentní lesklá
Liner	Oboustranně PE natíraný, silikonizovaný papír, 148 g/m ² , 170 µm
Lepidlo	Solventní polyakrylátové, přemístitelné, permanentní lepidlo, šedé nebo transparentní
Oblast použití	Pro zářivé a barevně intenzivní dlouhodobé reklamní aplikace v exteriéru
Tloušťka (bez lepidla a lineru)	0,070 mm (průměrná hodnota)
Tvarová stabilita (FINAT TM 14)	Nalepeno na oceli, žádné měřitelné smrštění v příčném směru, ve směru chodu max. 0,2 mm
Teplotní odolnost (středoevropské normální klima)	Nalepeno na hliníku, -50°C až +90°C (krátkodobě, max. 24h/+100°C), beze změny
Odolnost proti mořské vodě (DIN 50021)	Nalepeno na hliníku, beze změny po 100 h/23 °C
Odolnost vůči rozpouštědlům / chemikáliím	Při pokojové teplotě 72 hodin po nalepení na hliník, krátce odolný vůči většině olejů, maziv, paliv, alifatických rozpouštědel, slabých kyselin, solí a zásad.
Chování při požáru	Nalepeno na ocel, samozhášivá
Lepivost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)	18 N/25 mm (průměrná hodnota)
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	podélné: min. 19 MPa příčné: min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)	podélné: min. 130% příčné: min. 150%
Potiskovatelnost	Inkoustový tisk s inkousty na bázi ředidel, UV nebo latexovými inkousty
Pokyny pro zpracování	Po vytištění dbejte na to, aby barvy pečlivě zaschly, aby nedošlo k poškození následného spojení s laminací. Povrch, který má být polepen, musí být zbaven prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly narušit přilnavost materiálu. Nové laky musí být suché nebo zcela vytvrzené. Pro určení kompatibility je třeba provést aplikační zkoušky s určenými laky.
Doporučená laminace	MasterGuard Premium (LI-MGP-)
Skladovatelnost (v originálním obalu, při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %)	2 roky
Charakterizace podle nařízení REACH	Tento produkt je výrobek v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, článek 3 (nařízení REACH).

IGEPA MasterJet S 500

SVHC / REACH	Na základě dodavatelských prohlášení, které máme k dispozici, můžeme potvrdit, že tento produkt neobsahuje žádné látky v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti, které jsou uvedeny v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC, Substances of Very High Concern) vydaném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). Výrobek dále neobsahuje žádné látky uvedené na v příloze XIV nařízení REACH (ES) č. 1907/2006.
RoHS	Jsou dodrženy maximální koncentrace látek uvedených v příloze 2 směrnice 2011/65/EU (RoHS 2, naposledy pozměněné směrnici (EU) 2021/1980.
FCKW	Výrobek splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1005/2009 a proto neobsahuje žádné v něm uvedené látky, které mohou vést k poškození ozonové vrstvy.
Životnost	Až 7 let
Dostupné rozměry	76,0 cm x 50 m (SFI-S500-bílá) 105,0 cm x 50 m (SFI-S500-bílá) 137,0 cm x 50 m (SFI-S500-bílá) 152,0 cm x 50 m (SFI-S500-bílá) 160,0 cm x 50 m (SFI-S500-bílá) 76,0 cm x 50 m (SFI-S500-transparentní) 105,0 cm x 50 m (SFI-S500-transparentní) 137,0 cm x 50 m (SFI-S500-transparentní) 152,0 cm x 50 m (SFI-S500-transparentní)

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout nezávazné informace o produktech a jejich možném použití. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Veškeré informace jsou bez záruky Stav k 1/2023.