

IGEPA MasterJet S 333 Promotion

Highlights

- Kanálkové lepidlo
- Dobrá odstranitelnost
- Matný povrch
- Vysoká rozměrová stálost

	Technická specifikace
Materiál	Válcovaná PVC fólie s odstranitelným, šedým lepidlem s kanálky. Vzduch může během aplikace unikat mikrokanálky.
Barva	Bílá matná
Liner	Oboustranně PE potažený papír, 145 g/m ²
Lepidlo	Polyakrylátové, šedé, s kanálky
Lepivost	6 N/25 mm
Oblast použití	Speciálně vyvinuta pro krátkodobé lepení na veletřících a akcích. Díky matnému povrchu a struktuře vzduchových kanálků v lepidle je ideální pro rychlou a snadnou aplikaci během propagačních kampaní.
Tloušťka (bez lineru)	100 µ
Teplotní odolnost (středoevropské normální klima)	Nalepeno na hliníku, -40°C až +80°C, beze změny
Chování při požáru (DIN 4102-1)	Pouze nehořlavé (třída DIN 4102-B1) lepené na ocelový podklad (použití v interiéru, také s potiskem)
Aplikační teplota	Min. +10°C
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	podélné: min. 19 MPa příčně: min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)	podélné: min. 130% příčně: min. 150%
Životnost při profesionálním zpracování (vertikální venkovní expozice, normální středoevropské klima)	4 roky (nepotřeno)
Potiskovatelnost	Inkoustový tisk s inkousty na bázi ředidel, UV nebo latexovými inkousty
Pokyny pro zpracování	Po vytištění dbejte na to, aby barvy pečlivě zaschly, aby nedošlo k poškození následného spojení s laminací. Povrch, který má být polepen, musí být zbaven prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly narušit přilnavost materiálů. Nové laky musí být suché nebo zcela vytvrzené. Pro určení kompatibility je třeba provést aplikační zkoušky s určenými laky.
Doporučená laminace	MasterGuard Basic+ (LI-MGBP-...)
Skladovatelnost (v originálním obalu, při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %)	2 roky
Dostupné rozměry	105,0 cm x 50 m (SFI-S300-10R105-50) 137,0 cm x 50 m (SFI-S300-10R137-50) 160,0 cm x 50 m (SFI-S300-10R160-50)
Charakterizace podle nařízení REACH	Tento produkt je výrobek v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, článek 3 (nařízení REACH).

IGEPA MasterJet S 333 Promotion

SVHC / REACH	Na základě dodavatelských prohlášení, které máme k dispozici, můžeme potvrdit, že tento produkt neobsahuje žádné látky v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti, které jsou uvedeny v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC, Substances of Very High Concern) vydaném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
RoHS	Jsou dodrženy maximální koncentrace látek uvedených v příloze 2 směrnice 2011/65/EU (RoHS 2, naposledy pozměněné směrnicí 2015/863/EU).
FCKW	Výrobek splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1005/2009 a proto neobsahuje žádné v něm uvedené látky, které mohou vést k poškození ozonové vrstvy.

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout nezávazné informace o produktech a jejich možném použití. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Veškeré informace jsou bez záruky Stav k 7/2017.