

# IGEPA Dot Fix

## Highlights

>>> Easy-to-Install

>>> punktförmiger Kleberauftrag

	Technische Angaben
Material	monomere PVC-Folie
Klebstoff	permanenter Akrykleber auf Wasserbasis, punktförmig aufgetragen, repositionierbar
Farbe	weiß, matt transparent, glänzend
Anwendungsbereich	Für kurzfristige Innenanwendung. Entwickelt für eine Vielzahl von Untergründen wie Glas, ABS, PS und PVC zur einfachen, blasenfreien Verklebung. Nicht für apolare Untergründe oder Fliesen geeignet. Nur trocken verkleben!
Verarbeitungshinweis	Es wird empfohlen, das Material vor Gebrauch mindestens 24 Std. lang dem Raumklima anzupassen. Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Tinte zu achten (24-48 Stunden). Wir empfehlen die Eignung zwischen Medien, Druckern und Tinten immer vor der Verwendung testen.
Verklebetemperatur	mindestens +10 °C
Druckverfahren	hervorragende Druckergebnisse mit UV-, Solvent-, Eco-Solvent- und Latex-Tintenstrahldruckern. Wir empfehlen die Eignung zwischen Medium, Drucker und Tinten immer vor der Verwendung zu testen.
Stärke / Grammaturn (nach ASTM D645)	100 µm (± 10 %) 135 g/m <sup>2</sup> (± 10 %)
Lagerung	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (22 °C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Maximale Lagerhaltbarkeit 1 Jahr!
Haltbarkeit	2 Jahre
Abmessungen	137,0 cm x 50 m (SFQ-IDFWR137-50, weiß matt) 137,0 cm x 50 m (SFQ-IDFTR137-50, transparent glänzend)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02|2018