

# MasterEtched Premium Airscape

## Highlights

- >>> Premium-Qualität mit ablösbarem Solvent-Klebstoff
- >>> Mit Micro-Luftkanaltechnologie ausgestattet
- >>> Schnelles und blasenfreies Verkleben
- >>> Homogenes Erscheinungsbild nach dem Verkleben
- >>> Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



	Technische Angaben
<b>Materialbeschreibung</b>	Polymer kalandrierte Weich-PVC-Folie, transluzent silber fein mit metallic Partikeln zur Imitation von geätzttem oder sandgestrahltem Glas. Der mit einem Micro-Luftkanal konzipierte Kleber ermöglicht ein schnelles, trockenes und blasenfreies Verkleben von großflächigen Applikationen und beeinträchtigt nicht das Erscheinungsbild. Der ablösbare Solvent-Klebstoff ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen der Applikation von bis zu 2 Jahren.
<b>Farbe</b>	Silber fein
<b>Materialstärke</b>	80 µ (+/- 10%), ca. 100 g/m² (+/- 10%)
<b>Material Rückseite</b>	Kraftpapier 120 g/m² (+/- 10%), einseitig silikonisiert
<b>Verbundstärke Backliner</b>	ca. 135 µ (+/- 10%)
<b>Schrumpfung</b>	< 1 %
<b>Verklebetemperatur</b>	Mindestens + 10 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20 °C bis +120 °C
<b>Klebkraft</b>	FTM9 > Medium N/inch FTM1 (24 Std.) > Low N/inch
<b>Klebstoff</b>	Solvent-Polyacrylat, ablösbar haftend
<b>Chemische Resistenz</b>	Waschmittel: keine Auswirkungen (24 Std.) Benzin: keine Auswirkungen (1 Std.) SAE20 Motoröl: keine Auswirkungen (24 Std.) 10% Hcl: keine Auswirkungen (10 Min.) 10% NH40H: keine Auswirkungen (10 Min.)
<b>Verfügbare Abmessungen</b>	122,0 cm x 50 m (PI-MEPASRR122-50) 152,0 cm x 50 m (PI-MEPASRR152-50)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.