

MasterJet S EcoLit 510 V00D00

Highlights

- >>> günstige Bannerqualität für kurzfristige Werbemaßnahmen
- >>> REACH-konform



	Technische Angaben
Trärgewebe	100 % Polyester
Beschichtungsmaterial	PVC
Garnfeinheit (K/S)	220 / 550 dtex
Fadendichte	7 / 5 (K/S pro cm)
Flächengewicht	ca 510 g/m ²
Dicke / Stärke	ca 360 µm
Reißfestigkeit	650 / 420 N/5cm
Weiterreißfestigkeit (K/S)	75 / 60 N
Schweißnahthaftung	66 N / 5 cm
Brennverhalten	keine Zertifizierung
REACH-Konformität	Ja
Abmessungen	110 cm x 25 m (SBI-MECL510R110-25RL) 137 cm x 25 m (SBI-MECL510R137-25RL) 160 cm x 25 m (SBI-MECL510R160-25RL) 250 cm x 50 m (SBI-MECL510R250-50RL) 320 cm x 50 m (SBI-MECL510R320-50RL) 500 cm x 50 m (SBI-MECL510R500-50RL)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 11|2018