

# MasterJet S Mesh 260 B1 BLIZZARD

## Highlights

- >>> Bestes Preis- Leistungsverhältnis
- >>> ohne PVC-Liner
- >>> REACH-konform



	Technische Angaben
Trägergewebe	100 % Polyester
Beschichtungsmaterial	PVC
Garnfeinheit (K/S)	1100 / 1100 dtex
Fadendichte	4,7 / 4,7 (K/S pro cm)
Öffnungswert	ca. 17%
Flächengewicht	ca 260 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit	1400 /1350 N/5cm
Weiterreißfestigkeit (K/S)	400 / 300 N
Brennverhalten	erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 B1
REACH-Konformität	Ja
Abmessungen	210 cm x 50 m (SBI-MMR210-50RL) 250 cm x 50 m (SBI-MMR250-50RL) 320 cm x 50 m (SBI-MMR320-50RL) 500 cm x 50 m (SBI-MMR500-50RL)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 11|2018