

MasterJet S MEGA Pop-Up Silver SG

Highlights

- >>> Extrem hohe Kratzbeständigkeit
- >>> Schnelle Trocknungszeit
- >>> Hohe Opazität und Steifigkeit durch silberne Rückseite



	Technische Angaben
Material	Extrem kratzfester, sehr dicker, opaker Polyesterfilm mit seidenglänzender Oberfläche und silberner Rückseite.
Farbe	Weiß seidenglänzend
Anwendungsbereich	Klassische Pop-Up- und Displaysteme, PoS Werbung im Innen- und Außenbereich mit hoher Widerstandsfähigkeit
Verarbeitungshinweis	Es wird empfohlen, das Material vor Gebrauch mindestens 24 Std. lang dem Raumklima anzupassen. Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Tinte zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen.
Druckverfahren	Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV-oder Latex-Tinten (nur Latex-Tinten der 3ten Generation!)
Stärke / Grammaturn (nach ASTM D645)	350 µm (± 10 µm) 465 g/m ² (± 10 g/m ²)
Glanzgrad in % (nach ASTM D2457)	60°: 34.0 ± 5.0 85°: 48.0 ± 5.0
Weißgrad (nach ANSI T)	L 85.0≤ a 0.0 (± 2.0) b -3.0 (± 2.0)
Optische Dichte CMYK	C 1.3 (± 0.1) M 1.1 (± 0.1) Y 0.8 (± 0.1) K 1.7 (± 0.1)
Gelbheitsindex (nach ASTM D1925)	31.0 (± 3)
Lagerung / Lagerhaltbarkeit	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Maximale Lagerhaltbarkeit 1 Jahr!
Abmessungen	91,4 cm x 20 m (SFI-MMPUR914-20) 106,7 cm x 20 m (SFI-MMPUR106-20)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02|2016