

MasterJet S Pop-Up WhiteBlock

Highlights

- >>> Block-Out durch integrierte Sperrschicht
- >>> Anti-Curling
- >>> Reiß- und wasserfest



	Technische Angaben
Material	Besonders dickes, opakes PP/PET-Verbundmaterial mit reflexarmer Oberfläche (seidenmatt) mit weißer Rückseite trotz Block-Out-Eigenschaft.
Farbe	Weiß seidenmatt
Anwendungsbereich	Pop-Up Displays, PoS Werbung im Innen- und Außenbereich
Verarbeitungshinweis	Es wird empfohlen, das Material vor Gebrauch mindestens 24 Std. lang dem Raumklima anzupassen. Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Tinte zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen.
Druckverfahren	Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten
Stärke / Grammaturn (nach ASTM D645)	465 µm (± 10 µm) 520 g/m ² (± 10 g/m ²)
Glanzgrad in % (nach ASTM D2457)	60°: 7.0 ± 0.5 85°: 13.0 ± 0.5
Weißgrad (nach ANSI T)	L 90.0≤ a 0.0 (± 2.0) b -2.0 (± 2.0)
Optische Dichte CMYK	C 1.39 (± 0.1) M 1.17 (± 0.1) Y 0.87 (± 0.1) K 1.79 (± 0.1)
Gelbheitsindex (nach ASTM D1925)	32.0 (± 3)
Lagerung / Lagerhaltbarkeit	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23 °C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Maximale Lagerhaltbarkeit 1 Jahr!
Abmessungen	91,4 cm x 20 m (SFI-MPUPWR914-20)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02|2016