

# MasterJet S WIZARD Clear GripFilm

## Highlights

- >>> Easy-To-Install
- >>> Hochtransparent
- >>> Mehrfach repositionierbar (wiederverwendbar)



	Technische Angaben
<b>Material</b>	Repositionierbare, hochtransparente PET-Folie, zur blasenfreie Anbringung ohne professionelle Hilfe. Keine Klebereste, die an den Oberflächen zurück bleiben. Haftet durch leichthaftendes Silikon!
<b>Farbe</b>	transparent klar, glänzend
<b>Anwendungsbereich</b>	Wiederverwendbare und repositionierbare Dekoration und Werbung auf sauberen und glatten Oberflächen. Ideal auf Glasflächen.
<b>Verarbeitungshinweis</b>	Es wird empfohlen, das Material vor Gebrauch mindestens 24 Std. lang dem Raumklima anzupassen. Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Tinte zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen.
<b>Druckverfahren</b>	Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten
<b>Stärke / Grammaturn (nach ASTM D645)</b>	115 µm (± 10 µm) 205 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> )
<b>Optische Dichte CMYK</b>	C 1.3 (± 0.1) M 1.1 (± 0.1) Y 0.8 (± 0.1) K 1.7 (± 0.1)
<b>Reißfestigkeit in kgf/m<sup>2</sup> (nach ASTM D882)</b>	Längs: ≥ 15   Quer: ≥ 15
<b>Reißdehnung in % (nach ASTM D882)</b>	Längs: ≤ 240   Quer: ≤ 180
<b>Lagerung</b>	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Maximale Lagerhaltbarkeit 1 Jahr!
<b>Abmessungen</b>	137,2 cm x 30 m (SFI-MWCR137-30)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02|2016