

# MasterMount KPP

## Highlights

- >>> Qualitäts-Kaschierfolie
- >>> Beidseitig permanent klebend
- >>> Einseitig abgedeckt
- >>> Geeignet für die Innen- und Außenanwendung



	Technische Angaben
Material	Polyester-Folie transparent, doppelseitig klebend, einseitig abgedeckt
Träger	PET-Folie, 12 µm, transparent
Liner	Releasepapier, Spezialbeschichtung, weiß, 90 g/m <sup>2</sup>
Klebstoff	Reines Polyacrylat, permanent, transparent, pH-Neutral
Gesamtstärke	0,07 mm
Klebergewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Klebkraft auf Stahl (nach 20 min.)	Durchschnittswert 8 N / 25mm  Meßmethode AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (nach 24 h)	Durchschnittswert 11 N / 25mm  Messmethode AFERA 5001
Verarbeitungstemperatur	min. 10°C
Temperaturbereich	von -40°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre (siehe Verarbeitungshinweis)
Haltbarkeit	2 Jahr Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.

# MasterMount KPP

<b>Anwendung</b>	Für die permanente, selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen z. B. von Digitaldrucken. Der Kleber ist permanent und pH-neutral. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen
<b>Abmessungen</b>	104,0 cm x 10m (KAI-KPPR104-10) 104,0 cm x 25m (KAI-KPPR104-25) 140,0 cm x 25m (KAI-KPPR140-25) 155,0 cm x 25m (KAI-KPPR155-25)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 21.08.2013