

Multi-Solvent HQ BlueBack SG

Highlights

- >>> Barrieregestrichenes Papier (wasserfest)
- >>> Hohe Opazität durch blaue Rückseite
- >>> Hervorragende Farbbrillanz

	Technische Angaben
Material	Barrieregestrichenes Papier mit semiglänzender Oberfläche und blauer Rückseite
Farbe	Weiß, semiglänzend
Materialstärke (Dicke)	135 g/m ²
Opazität	> 98%
Nassdehnung in Laufrichtung	ca. 0,5%
Nassdehnung quer zur Laufrichtung	ca. 3,5%
Verarbeitungstemperatur	+10° C bis +30° C
Geeignete Tinten	<ul style="list-style-type: none"> - Eco Solvent - Solvent - UV - Latex
Kompatible Drucker	Arizona 500, Roland SolJet, Mimaki JV3, Mutoh Rockhopper II, Mutoh Toucan, Seiko IP6600
Eigenschaften	Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Anwendungsbereich	Plakatwände (Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich)
Verarbeitungshinweise	<p>Bei Anwendungen im Plakatsbereich empfehlen wir für eine optimale Verklebung den Untergrund mit Leim zu bestreichen (z.B. Henkel UST 2500N Zellura oder Bacocell) und nicht das Plakat.</p> <p>Vor der Montage wird ein Einweichen der Drucke in Wasser von maximal 15 Minuten und eine anschließende Verarbeitung innerhalb von maximal 72 Stunden empfohlen.</p> <p>Ein Einlegen im Kleister wird nicht empfohlen. Bei überlappender Verklebung müssen diese Bereiche mit ausreichend Leim versehen werden, um eine optimale Haftung zu erzielen.</p> <p>Die optimale Wasserbeständigkeit der Drucke wird erreicht, wenn die Drucke vor der Weiterverarbeitung ca. 10 Stunden offen liegen gelassen wurden. Bei der Verklebung muss ein Schwund von ca. 1% in Längs- und Querrichtung eingerechnet werden. Die Angaben zur Nassdehnung stellen Richtwerte dar. Da es sich bei Papier um ein Naturprodukt handelt, kann es Abweichungen geben. Die Ausdehnung wird sich im Trocknungsprozess größtenteils wieder zurückbilden</p>

Multi-Solvent HQ BlueBack SG

Abmessungen

76,2 cm x 50 m (SSQ-MSHQBSGR76-50)
137,2 cm x 50 m (SSQ-MSHQBSGR137-50)
162,6 cm x 50 m (SSQ-MSHQBSGR162-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 04|2016