

Multi-Solvent HQ Fotopapier Satin

Highlights

- >>> Hohe Farbbrillanz & Lichtbeständigkeit
- >>> Optimale Verarbeitungseigenschaften
- >>> Hervorragende Planlage

	Technische Angaben
Material	Beidseitig PE-beschichtetes Papier für die Erstellung von fotorealistischen Drucken.
Farbe	Weiß, seidenmatt
Gewicht	226 g/m ² (+/-7 g/m ²)
Dicke	213 µm (+/-7 µm) 8.4 mil (+/-0.3 mil)
Glanz BYK (60°)	22 (+/-5)
Colour Elrepho UVO (D65)	L: 93,7 (+/- 0,6) a: -0,3 (+/- 0,4) b: -1,6 (+/- 0,6) delta b: 11,4 (+/- 0,6)
CIE Weiße (D65/10°)	> 143
Opazität	> 94 %
Laminierbarkeit	Heiß - und Kaltlaminat
Anwendungsbereich	Wall Decoration: Großformatige Fotodrucke, Ausstellungsgrafiken, kommerzielle Poster für Innen- und Außenanwendungen. Sign & Display Graphics: Fotodrucke.
Eigenschaften	Optimale Verarbeitungseigenschaften, gestochen scharfe Details, lebendige Farben, hohe Farbkonstanz und großer Farbraum, hohe Lichtbeständigkeit, Outdoor Haltbarkeit, hervorragende Planlage, schnell trocknend, PVC-frei.
Druckverfahren	Einseitig bedruckbar mit - Inkjet solvent - Inkjet Latex - Inkjet UV
Lagerung / Verwendungshinweise	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23 °C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.
Abmessungen	106,7 cm x 30 m (SSQ-MSFPSR106-30) 137,2 cm x 30 m (SSQ-MSFPSR137-30) 152,4 cm x 30 m (SSQ-MSFPSR152-30)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 04|2016